

Shurflo Druckwasserpumpe 2088

12 & 24 Volt - bis max. 3,4 Bar & 13 Liter/min



Die Membranpumpe mit Druckschalter ist universell einsetzbar. Die Förderpumpe liefert automatisch Wasser, sobald ein Wasserhahn geöffnet wird. Die Pumpe ist trockenlauffest und für sauberes Wasser (Beständigkeit gegen Chemikalien unter Vorbehalt, gemäss Beständigkeitsliste), max. Temperatur 54°C. Die bewährte Konstruktion der Pumpe garantiert hohe Leistung, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Bei hohen Schaltintervallen empfehlen wir die Verwendung eines Druckausgleichgefäss, dies verhindert das mehrfache Ein- & Ausschalten bei geringer Wasserentnahme.

Bestens geeignet für:

- Trinkwasserversorgung im Ferienhaus, Berghütte, Camper etc.
- Sanitäranlagen, Regenwasseranlagen
- automatische Wasserversorgung bis 3 Bar Druck
- einfach zu installieren – leiser Lauf
- verstellbarer Druckschalter, thermischer Überlastschutz

Modell		2088-443-144	2088-574-534	SUK-1004
Nennspannung	Volt	12 V	24 V	230 Volt
Stromaufnahme	Amp	3,1 – 4,5 A	1,6-2,0	0,9
Betriebsart 1)		AS	AS	AS
Ausrüstung		Druckschalter	Druckschalter	Druckschalter
Nassteile/Pumpenkopf 2)	P/S/S	P/S/S	P/S/S	
Fördermenge bei				
2 m / 0,2 Bar	L/min	11,4	11.4	13,2
7 m / 0,7 Bar	L/min	10,6		
14 m / 1,4 Bar	L/min	9,8	6.80	11,7
21 m / 2,1 Bar	L/min	9,0	4.90	11,4
28 m / 2,8 Bar	L/min	8,3		
34 m / 3,4 Bar	L/min	6,0	1.50	27 m = 2,7 l
Selbstansaug-Höhe	m	2,1	2,1	2,1
Ein- & Ausgang	R	½" a	½" a	½" a
Abmessungen LxBxH	mm	221x127x122 mm	220 x 130 x 111	220 x 130 x 150
Gewicht kg		2,2	2,7	2,2
*Preise inkl, 7,7 % MWST Fr.		220.00	335.00	449.00

* Preise inkl. Schlauchnippel

- 1) AS = Intervallbetrieb (kein Dauerlauf)
- 2) Pumpenkopf (Reihenfolge: Pumpengehäuse/Ventile/Membrane)
P = Polypropylene / **S** = Santoprene / **V** = Viton / **EPDM** / **G** = Geolast
chemische Beständigkeit der einzelnen Materialien auf Anfrage/gem. Beständigkeitsliste

Zubehör:

	Schlauchnippel mit Überwurfmutter ½", 13 mm schwenkbar	Stück	4.00
34-007	Rippen-Kühlmantel für Dauerlauf 12/24 Volt		40.00
170061	Kombi-Schmutzfilter 0,5 mm		18.00



E. Seiler AG Burgdorf

Hohengasse 31 / 3400 Burgdorf / Tel. 034 420 13 00

www.seiler-burgdorf.ch / info@seilerburgdorf.ch

Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Januar 2018